



LAMSCOBEL® Hydrofuge Solvent S10

Datum uitgave: 01/10/2004

Versie: 3.0

Datum herziening: 05/07/2011

MSDS: conform aan EU richtlijn 2001/58/EG en de REACH wetgeving 1907/2006 Annex II

1. IDENTIFIKATIE VAN HET PRODUKT EN VAN DE ONDERNEMING

Identificatie van het product: Lamscobel Hydrofuge Solvent S10
 Hoofdgebruik categorie: Professioneel gebruik
 Product eind gebruik: Kleurloos impregneermiddel - solventgedragen. Voor steenachtige ondergronden.
 Identificatie van de onderneming: Muroflex Bvba / Lamscobel
 Hundelgemsesteenweg 442
 9820 Merelbeke
 Bij noodgevallen: 0032 70 245 245

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG

Gevarensymbolen



N - Gevaarlijk voor het milieu



Xn - Irriterend

R-zinnen

Ontvlambaar., Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken., Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken., Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken., Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG

Samenstelling							
Naam	Gevarensymbolen	CAS-nr.	EG nr	EUIdentificatie nummer	R-zinnen	Reach	%
Nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld zwaar	N,Xn	64742-82-1	265-185-4	649-330-00-2	R10, R51/53, R65, R66, R67		> 89%



Hundelgemsesteenweg 442
9820 Merelbeke

info@lamscobel-products.com
www.lamscobel-products.com
+32 (0)9 335 51 85

MEDEDELING: Het is aan de gebruiker te ondergaan of de producten geschikt zijn voor de gekozen werken. Lamscobel is niet verantwoordelijk voor resulterende schade. De bovenstaande informatie kan mogelijk veranderen. Aanpassingen zullen worden geplaatst in vernieuwde technische fiches. We zijn niet verantwoordelijk voor ontevreden resultaten die niets te maken hebben met de kwaliteit van het product. De technische informatie is bepaald door de huidige informatie en ervaring. De meest recente technische fiches zijn beschikbaar op onze website.

DISCLAIMER: It is the responsibility of the user to determine through own testing whether the product is suited for its chosen application. Lamscobel is not liable for any resultant damage. The above information may be subject to amendments, which will be published in revised versions of the technical sheet. We waive all responsibility for unsatisfactory results that are due to causes unrelated to the quality of the product. This technical information has been collected on the basis of current information and knowledge. The most recent technical sheets can be requested or are available on the website.



LAMSCOBEL® Hydrofuge Solvent S10

Datum uitgave: 01/10/2004

Versie: 3.0

Datum herziening: 05/07/2011

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Symptomen/letsels na contact met de ogen	Kan gebeuren: irritatie
Symptomen/letsels na contact met de huid	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken - Symptomen : pijn - roodheid
Symptomen/letsels na inademing	Kan hoofdpijn en duizeligheid veroorzaken
Symptomen/letsels na opname door de mond	Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken
EHBO na inademing	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
EHBO na contact met de huid	Huid met overvloedig water wassen - Indien huidirritatie blijft, arts raadplegen
EHBO na contact met de ogen	Onmiddellijk met veel water afspoelen - Slachtoffer naar oog-arts brengen als irritatie aanhoudt
EHBO na opname door de mond	GEEN braken opwekken. - De mond spoelen. - In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Blusmiddelen en -instructies	waternevel, koolstofdioxide (CO ₂), schuim en poeder Geen waterstraal gebruiken
Persoonlijke bescherming (Interventie)	Zie hoofdstuk 8.
Overige informatie	Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke bescherming (Interventie)	Zie hoofdstuk 8.
Omgang met het product	Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. - De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. - Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - niet roken. - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. - Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden - Bij temperaturen gelijk aan of hoger dan het vlammpunt kan het lucht-product mengsel een licht ontvlambaar en explosief mengsel vormen.
Milieu voorzorgsmaatregelen	Gelekte/gemorste stof opruimen.
Opruiming	Lekken dichten indien dit zonder risico mogelijk is.
Reinigingsmethoden	Gemorst product zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een inert, absorberend product en verwijderen als gevaarlijk afval. - Lekkloeistof opvangen in afsluitbare vaten - Restant wegspoelen met veel water



Hundelgemsesteenweg 442
9820 Merelbeke

info@lamscobel-products.com
www.lamscobel-products.com
+32 (0)9 335 51 85

MEDEDELING: Het is aan de gebruiker te ondergaan of de producten geschikt zijn voor de gekozen werken. Lamscobel is niet verantwoordelijk voor resulterende schade. De bovenstaande informatie kan mogelijks veranderen. Aanpassingen zullen worden geplaatst in vernieuwde technische fiches. We zijn niet verantwoordelijk voor ontevreden resultaten die niets te maken hebben met de kwaliteit van het product. De technische informatie is bepaald door de huidige informatie en ervaring. De meest recente technische fiches zijn beschikbaar op onze website.

DISCLAIMER: It is the responsibility of the user to determine through own testing whether the product is suited for its chosen application. Lamscobel is not liable for any resultant damage. The above information may be subject to amendments, which will be published in revised versions of the technical sheet. We waive all responsibility for unsatisfactory results that are due to causes unrelated to the quality of the product. This technical information has been collected on the basis of current information and knowledge. The most recent technical sheets can be requested or are available on the website.



LAMSCOBEL® Hydrofuge Solvent S10

Datum uitgave: 01/10/2004

Versie: 3.0

Datum herziening: 05/07/2011

7. HANTERING EN OPSLAG

Omgang met het product	Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - niet roken. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden. Bij temperaturen gelijk aan of hoger dan het vlampunt kan het lucht-product mengsel een licht ontvlambaar en explosief mengsel vormen.
Opslagplaats	Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Verwijderd houden van: sterke oxidatiemiddelen

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

Bescherming luchtwegen	Ventilatie, plaatselijke afzuiging of adembescherming. Bij hoge damp-/gasconcentratie: gasmasker met filtertype A
Bescherming handen	nitrile rubber handschoenen
Oogbescherming	In geval van risicovolle omstandigheden: veiligheidsbril of gelaatsscherm
Bescherming van de huid en het lichaam	In geval van risicovolle omstandigheden: veiligheidsbril of gelaatsscherm
Omgang met het product	Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - niet roken. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden. Bij temperaturen gelijk aan of hoger dan het vlampunt kan het lucht-product mengsel een licht ontvlambaar en explosief mengsel vormen.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand	Vloeibaar
Geur	kenmerkend
Vlampunt	> 40 °C
Viscositeit	< 30 sec (3mm ISO Cup - 23°C)
Dichtheid	0,78 kg/l

Alle gegevens zijn bepaald overeenkomstig de testmethoden van een verordening van de Commissie als bedoeld in artikel 13, lid 3 of gelijkaardig.



Hundelgemsesteenweg 442
9820 Merelbeke

info@lamscobel-products.com
www.lamscobel-products.com
+32 (0)9 335 51 85

MEDEDELING: Het is aan de gebruiker te ondergaan of de producten geschikt zijn voor de gekozen werken. Lamscobel is niet verantwoordelijk voor resulterende schade. De bovenstaande informatie kan mogelijk veranderen. Aanpassingen zullen worden geplaatst in vernieuwde technische fiches. We zijn niet verantwoordelijk voor ontevreden resultaten die niets te maken hebben met de kwaliteit van het product. De technische informatie is bepaald door de huidige informatie en ervaring. De meest recente technische fiches zijn beschikbaar op onze website.

DISCLAIMER: It is the responsibility of the user to determine through own testing whether the product is suited for its chosen application. Lamscobel is not liable for any resultant damage. The above information may be subject to amendments, which will be published in revised versions of the technical sheet. We waive all responsibility for unsatisfactory results that are due to causes unrelated to the quality of the product. This technical information has been collected on the basis of current information and knowledge. The most recent technical sheets can be requested or are available on the website.

	LAMSCOBEL® Hydrofuge Solvent S10
---	---

Datum uitgave: 01/10/2004

Versie: 3.0

Datum herziening: 05/07/2011

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Te vermijden omstandigheden	Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken.
Gevaarlijke ontledingsproducten	Bij brand kunnen koolstofdioxide (o.a. CO) en rook vrijkomen.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Algemene toxiciteit	Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.
Component	Nafta (aardolie), met waterstof ontwaveld zwaar
LD50 oraal rat	> 2000 mg/kg
LD50 dermaal konijn	> 2000 mg/kg
LC50 inhalatie rat (mg/l)	> 5 mg/l/4u
Symptomen/letsels na contact met de huid	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken - Symptomen : pijn - roodheid
Symptomen/letsels na inademing	Kan hoofdpijn en duizeligheid veroorzaken
Symptomen/letsels na opname door de mond	Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken
Symptomen/letsels na contact met de ogen	Kan gebeuren: irritatie

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Component	Nafta (aardolie), met waterstof ontwaveld zwaar
LC50 vissen 1	> 100 mg/l
Ecologie - algemeen	Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten
Component	Nafta (aardolie), met waterstof ontwaveld zwaar
WGK	2



Hundelgemsesteenweg 442
9820 Merelbeke

info@lamscobel-products.com
www.lamscobel-products.com
+32 (0)9 335 51 85

MEDEDELING: Het is aan de gebruiker te ondergaan of de producten geschikt zijn voor de gekozen werken. Lamscobel is niet verantwoordelijk voor resulterende schade. De bovenstaande informatie kan mogelijk veranderen. Aanpassingen zullen worden geplaatst in vernieuwde technische fiches. We zijn niet verantwoordelijk voor ontevreden resultaten die niets te maken hebben met de kwaliteit van het product. De technische informatie is bepaald door de huidige informatie en ervaring. De meest recente technische fiches zijn beschikbaar op onze website.

DISCLAIMER: It is the responsibility of the user to determine through own testing whether the product is suited for its chosen application. Lamscobel is not liable for any resultant damage. The above information may be subject to amendments, which will be published in revised versions of the technical sheet. We waive all responsibility for unsatisfactory results that are due to causes unrelated to the quality of the product. This technical information has been collected on the basis of current information and knowledge. The most recent technical sheets can be requested or are available on the website.



LAMSCOBEL® Hydrofuge Solvent S10

Datum uitgave: 01/10/2004

Versie: 3.0

Datum herziening: 05/07/2011

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Ecologie - algemeen

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Klasse (ADR)	3 - Brandbare vloeistoffen
Classificeringscode	F1
Verpakkingsgroep (ADR)	III
Gevaarnummer (Kemler-nr.)	30
UN-Nr. (ADR)	1263
Omschrijving vervoerdocument	UN 1263 VERF-VERWANTE PRODUCTEN, 3, III, (D/E)

Oranje identificatiebord



Gevaarsetiketten (ADR)

3 - Brandbare vloeistof



Vervoersnaam

VERF-VERWANTE PRODUCTEN

Beperkte hoeveelheden (ADR)

LQ07

Excepted quantities (ADR)

E1

Klasse (RID)

3 - Brandbare vloeistoffen

Classificeringscode (RID)

F1

Verpakkingsgroep (RID)

III

UN-Nr. (RID)

1263

Gevaarsetiketten (RID)

3 - Brandbare vloeistof



Vervoersnaam

VERF-VERWANTE PRODUCTEN

Klasse (ADNR)

3 - Brandbare vloeistoffen

Classificeringscode (ADNR)

F1

Verpakkingsgroep (ADNR)

III



Hundelgemsesteenweg 442
9820 Merelbeke

info@lamscobel-products.com
www.lamscobel-products.com
+32 (0)9 335 51 85

MEDEDELING: Het is aan de gebruiker te ondergaan of de producten geschikt zijn voor de gekozen werken. Lamscobel is niet verantwoordelijk voor resulterende schade. De bovenstaande informatie kan mogelijk veranderen. Aanpassingen zullen worden geplaatst in vernieuwde technische fiches. We zijn niet verantwoordelijk voor ontevreden resultaten die niets te maken hebben met de kwaliteit van het product. De technische informatie is bepaald door de huidige informatie en ervaring. De meest recente technische fiches zijn beschikbaar op onze website.



DISCLAIMER: It is the responsibility of the user to determine through own testing whether the product is suited for its chosen application. Lamscobel is not liable for any resultant damage. The above information may be subject to amendments, which will be published in revised versions of the technical sheet. We waive all responsibility for unsatisfactory results that are due to causes unrelated to the quality of the product. This technical information has been collected on the basis of current information and knowledge. The most recent technical sheets can be requested or are available on the website.

	LAMSCOBEL® Hydrofuge Solvent S10
---	---

Datum uitgave: 01/10/2004

Versie: 3.0

Datum herziening: 05/07/2011

UN-Nr. (ADNR)	1263
Gevaarsetiketten (ADNR)	3 - Brandbare vloeistof 
Vervoersnaam	VERF-VERWANTE PRODUCTEN
Klasse (IMDG)	3 - Brandbare vloeistoffen
UN-Nr. (IMDG)	1263 
Vervoersnaam	VERF-VERWANTE PRODUCTEN
Klasse (ICAO)	3 - Brandbare vloeistoffen
UN-Nr. (ICAO)	1263
Vervoersnaam	VERF-VERWANTE PRODUCTEN

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nafta (aardolie), met waterstof ontwaveld zwaar

Gegevens van chemische risico evaluatie zijn beschikbaar voor het publiek

Gevarensymbolen



N - Gevaarlijk voor het milieu



Xn - Irriterend

R-zinnen

R10 - Ontvlambaar.

R51/53 - Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

R65 - Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

R66 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

R67 - Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG



Hundelgemsesteenweg 442
9820 Merelbeke

info@lamscobel-products.com
www.lamscobel-products.com
+32 (0)9 335 51 85

MEDEDELING: Het is aan de gebruiker te ondergaan of de producten geschikt zijn voor de gekozen werken. Lamscobel is niet verantwoordelijk voor resulterende schade. De bovenstaande informatie kan mogelijks veranderen. Aanpassingen zullen worden geplaatst in vernieuwde technische fiches. We zijn niet verantwoordelijk voor ontevreden resultaten die niets te maken hebben met de kwaliteit van het product. De technische informatie is bepaald door de huidige informatie en ervaring. De meest recente technische fiches zijn beschikbaar op onze website.

DISCLAIMER: It is the responsibility of the user to determine through own testing whether the product is suited for its chosen application. Lamscobel is not liable for any resultant damage. The above information may be subject to amendments, which will be published in revised versions of the technical sheet. We waive all responsibility for unsatisfactory results that are due to causes unrelated to the quality of the product. This technical information has been collected on the basis of current information and knowledge. The most recent technical sheets can be requested or are available on the website.



LAMSCOBEL® Hydrofuge Solvent S10

Datum uitgave: 01/10/2004

Versie: 3.0

Datum herziening: 05/07/2011

S-zinnen

S2 - Buiten bereik van kinderen bewaren.
S29 - Afval niet in de gootsteen werpen.
S46 - In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
S61 - Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
S62 - Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

Ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG

16. OVERIGE INFORMATIE

R-Zinnen van de componenten

R10 Ontvlambaar.
R51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
Versie 3.0
Datum herziening 05/07/2011

SDS: conform aan EU richtlijn 2001/58/EG en de REACH wetgeving 1907/2006 Annex II

REACH Verklaring:

Alle informatie is gebaseerd op actuele kennis. Consistentie van de gegevens in dit Veiligheidsblad met de gegevens vermeld in het Chemisch Veiligheidsrapport is beschouwd voor zoverre deze beschikbaar waren op het moment van de compilatie (zie Versie nummer en Datum herziening)

Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van het product.



Hundelgemsesteenweg 442
9820 Merelbeke

info@lamscobel-products.com
www.lamscobel-products.com
+32 (0)9 335 51 85

MEDEDELING: Het is aan de gebruiker te ondergaan of de producten geschikt zijn voor de gekozen werken. Lamscobel is niet verantwoordelijk voor resulterende schade. De bovenstaande informatie kan mogelijk veranderen. Aanpassingen zullen worden geplaatst in vernieuwde technische fiches. We zijn niet verantwoordelijk voor ontevreden resultaten die niets te maken hebben met de kwaliteit van het product. De technische informatie is bepaald door de huidige informatie en ervaring. De meest recente technische fiches zijn beschikbaar op onze website.

DISCLAIMER: It is the responsibility of the user to determine through own testing whether the product is suited for its chosen application. Lamscobel is not liable for any resultant damage. The above information may be subject to amendments, which will be published in revised versions of the technical sheet. We waive all responsibility for unsatisfactory results that are due to causes unrelated to the quality of the product. This technical information has been collected on the basis of current information and knowledge. The most recent technical sheets can be requested or are available on the website.